

# DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

**Nullifire**  
Smart Protection

No. FP170 Range – 20180112

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** FP170 Brandmanchet
2. **Beoogd(e) gebruik(en):** Een buismanchet voor het waarborgen van de brandwerendheid bij brandbare doorvoeren in vloeren en wanden
3. **Fabrikant:** tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
5. **Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:** System 1
- 6b. **European Assessment Document:** ETAG 026-2 edition 2011 used as European Assessment Document  
**European Technical Assessment:** ETA 17/0136 of 11/12/2017  
**Technical Assessment Body:** 0843 UL International (UK) Ltd  
**Notified body/ies:** 0843 UL International (UK) Ltd

7. **Aangegeven prestatie(s):**

| Essentiële eigenschappen                                  | Prestatie  |
|---|--|
| <b>Mechanische weerstand en stabiliteit (1)</b>           |  |
| Geen  | Niet relevant  |
| <b>Veiligheid in geval van brand (2)</b>                  |  |
| Reactie op vuur (EN 13501-1)                              | Klasse E   |
| Weerstand tegen brand (EN 13501-2)                        | Zie ETA17/ 0136 bijlage A                                      |
| <b>Hygiëne, Gezondheid en het Milieu (3)</b>              |  |
| Luchtdoorlatendheid (EN 1026:2000)                        | NPD  |
| Waterdoorlaatbaarheid (ETAG 026-3 Annex C)                | NPD  |
| Vrijkomen van gevaarlijke stoffen                         | Gebruikscategorieën: IA1, S/ W3<br>Verklaring van de fabrikant |
| <b>Veiligheid tijdens verwerking (4)</b>                  |  |
| Mechanische weerstand en stabiliteit (EOTA TR001:2003)    | NPD  |
| Weerstand tegen indrukking/beweging (EOTA TR001:2003)     | NPD  |
| Hechting (EOTA TR001:2003)                                | NPD  |
| <b>Geluidwerendheid (5)</b>                               |  |
| Luchtgeluidisolatie (EN10140-2/ EN ISO 717-1)             | NPD  |
| <b>Energie, Economie en warmte retentie (6)</b>           |  |
| Thermische eigenschappen (EN 12664, EN 12667 or EN 12939) | NPD  |
| Waterdamp doorlaatbaarheid (EN ISO 12572/ EN 12086)       | NPD  |

# DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

**Nullifire**  
Smart Protection



| Essentiële eigenschappen  | Prestatie |
|---|-----------|
| <b>Algemene aspecten met betrekking tot geschiktheid voor gebruik</b> |           |
| Duurzaamheid en onderhoudsgemak (EOTA TR 024: 2009)                   | Y2        |

NPD = No Performance Determined = Geen prestaties bepaald

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de set van verklaarde prestaties. Deze P2/ 3 prestatieverklaring wordt afgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

OPERATIONS DIRECTOR

Bijlage:


Volgens Art. 6 (5) van de Verordening (EU) nr. 305/2011 a Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II is beschikbaar op de website om deze prestatieverklaring te ondersteunen.

Nr. FP170-reeks – 20170428

# DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

**Nullifire**  
Smart Protection

|  |  |
|--|--|
| <br>1121  |  |
| tremco illbruck Limited,<br>Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK<br>17<br>0843-CPR-0357<br>FP170 Range – 20180112<br><a href="http://www.nullifire.com/FP170/">www.nullifire.com/FP170/</a> |  |
| EN 1366-3: 2009<br>ETA 17-0136<br>ETAG 26, Part 2<br>Een buismanchet voor het waarborgen van de brandwerendheid bij<br>brandbare doorvoeren in vloeren en wanden                                       |  |
| <b>Essentiële eigenschappen</b>  | <b>Prestatie</b>   |
| <b>Veiligheid in geval van brand</b>   |  |
| Reactie op vuur  | Klasse E   |
| Weerstand tegen brand  | Zie ETA17/ 0136 bijlage A                                      |
| <b>Hygiëne, Gezondheid en het Milieu (3)</b>   |  |
| Luchtdoorlatendheid  | NPD  |
| Vrijkomen van gevaarlijke stoffen  | Gebruikscategorieën: IA1, S/ W3<br>Verklaring van de fabrikant |
| <b>Veiligheid tijdens verwerking</b>   |  |
| Mechanische weerstand en stabiliteit   | NPD  |
| Weerstand tegen indrukking/beweging  | NPD  |
| Hechting   | NPD  |
| <b>Geluidwerendheid</b>  |  |
| Luchtgeluidisolatie  | NPD  |
| <b>Energie, Economie en warmte retentie</b>  |  |
| Thermische eigenschappen   | NPD  |
| Waterdamp doorlaatbaarheid   | NPD  |
| <b>Algemene aspecten met betrekking tot geschiktheid voor gebruik</b>  |  |
| Duurzaamheid en onderhoudsgemak  | Y2   |

NPD = No Performance Determined = Geen prestaties bepaald.