



Compact gereedschapzuiger

ISC L-1425 Basic, art.nr. 018676

Te gebruiken bij: nat en droog

Voor intensief gebruik door

Vakman/installateur

Bouwbedrijf

Afwerkingbedrijf

Schilder/stukadoer

Professional



Technische gegevens motor:

Max. vermogen: 1400 Watt

Dubbeltraps ventilatormotor met bypasskoeling

Semiautomatische elektromagnetische impuls filterreiniging; reinigt de filters tijdens de arbeidspauzes automatisch.

Inschakelautomaat + stopcontact

Soft start + naloop elektronica

Elektronische zuigkrachtregeling

Volume meldingslampje

Antistatisch voorbereid

Watersensor met afschakeling

Geluidsniveau: 69 db(A)

Lengte stroomkabel: 8 m gummigeïsoleerd/rood

Kunststof ketel met afsluitdop:

25 liter ketel met draaischijf voor zakken

2 zwenkwielen en 2 wielen

netto stofinhoud: 20 liter

netto waterinhoud: 15 liter

Afmeting: L/B/H: 45/39/49 cm

Gewicht: 12,2 kg

Filter cassette FKP 4300, art.nr. 416069

Filtermateriaal voldoet aan de eisen van apparaten uit "M" klasse BIA C, 2x 4300 cm², polyester. Afscheidingsgraad 99,99%

Luchttechnische gegevens:

Luchtstroom 73 l/s

Onderdruk: 270 mbar

Toebehorenset EHP, art.nr. 016542:

35 mm slangdoorsnede

3,2 meter slang, art.nr. 413228

1 kunststof handgreep met luchtregelaar, art.nr. 424804

2 kunststof zuigbuizen (à 50 cm), art.nr. 424859

1 voegen zuigmond (22 cm lang), art.nr. 417011

1 gummi verloopstuk taps (23 cm lang), art.nr. 425696

1 BG bouw vloer zuigmond, art.nr. 440941

1 FBV 25/35 vlies filterzak los, art.nr. 411231

Vervangende artikelen:

FKP 4300 filter cassette 2 stuks, art.nr. 416069

FBV 25/35 vlies filterzakken 5 stuks, art.nr. 411231

Bij het op/afzuigen van fijnstof dient u originele filterzakken te gebruiken, om verstoppingen van het filter te voorkomen.