



KP0810K

Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Ideaal voor het schaven van sponningen tot 25 mm.
2. Zware bouwschaaf met een motorvermogen van 850 Watt.
3. Maximaal 4,0 mm in een keer afnemen (alleen bij sponning schaven of kanten breken).
4. Spaanafvoer naar beide zijden mogelijk.
5. Parkeersteun op de zool beschermt schaafbeitels en werkstuk bij het 'uitdraaiend' wegzetten van de schaaaf.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl

TNO innovation
for life

Technische gegevens	Alm. lxbxh (mm)	Toerental onbelast	Max cap. schaafdiepte (mm)	Breedte schaalzool (mm)	Sponningdiepte (mm)	Geluidsdrukniveau (LpA)	Gewicht (EPTA) (kg)	Opgenomen vermogen (Watt)	Kabel lengte (m)	V-groef	Volt (spanning) (V)	Vibratie a _h , hout schaven (m/s ²)	Prijs excl. BTW
KP0810K	296x167x177	16000	4,0	82	25	88	3,3	850	2,5	1	230	3,0	€ 269,00

Standaard accessoires



Dopsleutel 9mm (1 stuks)
- 782209-3
- 0088381102568



Koffer (1 stuks)
- 824786-0
- 0088381350082



Parallelgeleider schaaft (1 stuks)
- 122785-9
- 0088381346023



Parallelgeleider schaaft (1 stuks)
- 345768-4
- 0088381350013



Schaafbeitel afstelmal (1 stuks)
- 123062-2
- 0088381111270

Optionele accessoires



HSS schaafbeitels 82mm (1 stuks)
- D-07967
- 0088381181624



HM wisselbeitelset 82mm (1 stuks)
- D-07951
- 0088381181617



HSS schaafbeitels 82mm (1 stuks)
- D-16346
- 0088381187756



Koppeladapter bocht 38x45/38mm (1 stuks)
- 416368-8
- 0088381141703

Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.