

## Cadet 3 Norm – technische productfiche

### Klassiek warmte-isolerend hout



Klassieke zoldertrap van hout



#### Energie-label

- Bouwelement: 0,90 W/m<sup>2</sup>K
- Getest conform EN ISO 12567-1 door IFT Rosenheim



#### Energie-efficiëntie

- Luchtdoorlatendheid klasse 4
- Getest door IFT Rosenheim conform DIN EN 12207 / 12114
- Afdichting rondom
- Warmte-isolatie in deksel



#### Raveelbak / deksel

- Raveelbak: wit, hoogte: 19 cm
- Deksel: aan beide zijden wit gecoat
- Slot: snapslot
- Deksel dikte: 56 mm
- Dekselbekleding tot 16 mm resp. 10 kg/m<sup>2</sup>
- Speelruimte standaardmaten: 2 cm



#### Trap

- Houten trap 3 dlg. van naaldhout
- Tredemaat: 8 x 36 cm (met antislipprofiel)
- Hoekinstelling door stelschroef
- Belastbaarheid 150 kg per trede



#### Inbouw gereed met standaard toebehoren

- Leuning
- Montageschroeven
- Beschermkappen
- Trekstang
- Opsteekbare witte afdekljsten

Op maat leverbaar, zie Quadro

Referenties	Afmetingen vloeropeningen	Hoogte onder het plafond	Trapbasis (ruimte op de vloer)	Zwenkruimte
776406	112 x 60 cm	220 à 264 cm	87 tot 141	154 tot 165
776407	112 x 70 cm	220 à 264 cm		
776408	120 x 60 cm	220 à 288 cm		
776409	120 x 70 cm	220 à 288 cm		
776411	130 x 70 cm	220 à 288 cm		
776413	140 x 70 cm	220 à 288 cm		

#### Roto Frank NV

Rue du Bosquet 1  
Zoning Industriel II  
1400 Nijvel, België

#### België

Tel.: +32 (0)67 89 41 30  
Fax: +32 (0)67 89 41 72

#### Nederland

Tel.: +31 (0)800 0232 114  
Fax: +31 (0)800 0232 116  
info.benelux@roto-frank.com