

## Nitril onderzoekshandschoenen met uitstekende beweeglijkheid en verbeterd comfort, pasvorm en gevoel

- **Verhoogd comfort:** Deze dunne, zwarte nitril medische onderzoekshandschoenen bieden meer beweeglijkheid en vingergevoeligheid in een dun, maar sterk ontwerp.
- **Zwart nitril:** Onderscheidende zwarte kleur biedt contrast en verbergt olie, lichaamsvloeistoffen en andere vlekken
- **ERGOFORM™ Technologie:** ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology vermindert spierspanning tijdens repetitieve taken en verbetert het comfort en de productiviteit van de werknemer
- **Geoptimaliseerde grip:** met textuur op de vingertoppen voor veilig hanteren van instrumenten en materialen



### Sectoren

- Food Service
- Cosmetica
- Tatoeëren
- Service na verkoop in de autosector
- Chemische sector
- Medische nooddiensten
- Gezondheidszorg
- Ordediensten
- Biowetenschappen
- Tandheelkundig
- Machines & Uitrusting
- Metaalproductie

### Aanbevolen voor

- Algemene tandheelkunde
- Standaard patiëntenonderzoeken
- Nooddiensten
- Catering / Maaltijdbereiding
- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector
- Apparatuur repareren en onderhouden
- Laboratoriumanalyse
- Cosmetische procedures
- Tatoeëren

# TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Product Informatie	
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Certificaten	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
Productcertificering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Overzicht verpakkingen	Case=1000 handschoenen/10 dispensers; Dispenser=100 handschoenen
	2XL: Geval = 900 handschoenen/10 dispensers; Dispenser=90 handschoenen
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	China
Productsegmentering	High Touch
Antistatisch	Nee
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zinkdibutyldithiocarbamaat (ZDBC)</li> <li>Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC)</li> </ul>
	<i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i>

## FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	245 / 9.6		ASTM D6319, EN 455-2
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	AQL 1,5		ASTM D5151, EN 455-1
Palmdikte (mm/mils)	0.07 / 2.8		ASTM D6319, EN 455-2
Vingerdikte (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D6319, EN 455-2
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Maximale treksterkte (MPa)	≥ 18	≥ 16	ASTM D412 & D573
Verlenging bij breuk (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Treksterkte bij breuk (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455

## BESTELINFORMATIE

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Productcode	93732060	93732070	93732080	93732090	93732100	93732110

## Prestatienormen en naleving van de regelgeving



## Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### Rusland

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

## Technologie



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

