

IM65A F16 LITHIUM



OMSCHRIJVING

- Snoerloos afwerknagelapparaat op gas voor 20° afwerknagels met een diameter van 1,6 mm en 32 tot 63 mm lengte

PRODUCT OMSCHRIJVING

Premium afwerknagelapparaat op gas met Lithium technologie en schuin magazijn

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Optimale zichtlijn en schuin magazijn voor accuraat bevestigen en toegang in krappe ruimten
- Snel oplaadbare Lithium accu: tot 10.000 schoten per volle lading (1u30 min.)
- Verbeterd gewicht en balans, voor een hele dag werken zonder vermoeidheid
- Gemakkelijke diepte-instelling zonder gereedschap: consistente, uitstekende afwerking
- Aan/Uit-accustand voor een geoptimaliseerde capaciteit
- Omkeerbare riemhaak en gemakkelijk verwijderen van vastgelopen nagels
- Anti-beschadiging neus en laatste nagel blokkering

KEURINGEN



TOEPASSINGEN

- Deurlijsten
- Plinten
- Mes en groef bevestiging
- Bekleding onder het dak
- Deurbekleding
- Glaslatten
- Lambrisering
- Sierlijsten
- Trapleuningen
- MDF bevestigen

MATERIAAL



VEILIGHEID



PRODUCT ASSORTIMENT

Korte productomschrijving ▲▼	Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0) ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
IM65A F16 Li AFWERKNAGELAPPARAAT OP GAS	Plastic koffer	1	916276

VERBRUIKSARTIKELEN



AF16 AFWERKNAGELS SCHUIN, VERZINKT 3M μ

Binnen gebruik, Serviceklasse 1

	▲▼ Lengte	▲▼ Gaspatroon	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
	32 mm	2	Brad kop	2000	300270*
	38 mm	2	Brad kop	2000	300271*
	45 mm	2	Brad kop	2000	300272*
	50 mm	2	Brad kop	2000	300273*
	63 mm	2	Brad kop	2000	300274*



AF16 AFWERKNAGELS SCHUIN, INOX A2

Buiten gebruik, Serviceklasse 3

	▲▼ Lengte	▲▼ Gaspatroon	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
	32 mm	2	Brad kop	2000	300276*
	38 mm	2	Brad kop	2000	300277*
	50 mm	2	Brad kop	2000	300279*
	63 mm	2	Brad kop	2000	300280*



AF16 AFWERKNAGELS SCHUIN, INOX A4

Buiten gebruik, Serviceklasse 3

	▲▼ Lengte	▲▼ Gaspatroon	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
	38 mm	2	Brad kop	2000	395631*
	50 mm	2	Brad kop	2000	395632*
	63 mm	2	Brad kop	2000	395633*

ACCESSOIRES



Artikel code 018881
LITHIUM ACCULADER -
IM90(i / Ci / Xi),
PPN50(i,Ci,Xi), COMBI Xi,
IM65-50, IM45



Artikel code 018880
LITHIUM ACCU - IM90(i / Ci /
Xi), PPN50(i,Ci,Xi), COMBI
Xi, IM65-50, IM45



Artikel code 014979
KOFFER IM65 / IM65A /
IM50 LITHIUM



Artikel code 115251
IMPULSE REINIGER 300 ML



Artikel code 013690
CLEANING KIT PULSA &
IMPULSE (EXCL. FILTER &
O-RING)




Artikel code 401482
IMPULSE OLIE



Artikel code 300341
GASPATROON (2X) - GEEL
IM50 / IM65



Artikel code 900507
CAR ADAPTER 12V -
PULSA / IMPULSE



Artikel code 018930
WERKSTUK
BESCHERMDOP - IM65A
F16Li -PARKET

TECHNISCHE INFORMATIE

Batterij

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Aantal bevestigingen per batterij	10000 schoten
Oplaadtijd	90 Min.
Accu technologie	Lithium

Apparaat

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Gewicht (EPTA)	2 kg
Afmeting, diepte	300 x 269 x 82 mm
Slagkracht	30 J
Magazijn capaciteit	100 nagels
Aantal bevestigingen per gaspatroon	1000 schoten
Werkings temperatuur	+5°C...+49 °C
Maximum Cycli per uur	1000 nagels
Maximum Cycli per seconde	2-3 nagels

Verbruiksartikelen

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Nagellengte (mm)	32-63 -

Veiligheid

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Geluidniveau (EN 12549) LpC	131 dB(C)
Geluidsniveau (En 12549) Lpa,1S,1M	92 dB(A)
Vibratie (EN Iso 8662-11) Hav	2.8 m/s ²