


TOGGLER®

De juiste plug voor elke klus in 4 stappen



Perfect voor:



- ✓ Snelle montage door handige montagestrips
- ✓ Geen tang nodig

HOLLEWANDANKER DE KRACHTPATSER



Perfect voor:




- ✓ Bijt zich met zijn kaken muurvast
- ✓ Maximale grip

MUURPLUG

DE ALLESKUNNER

1

Materiaal



+ vocht- en brandwerende gipsplaat, gipsvezelplaat, betonblok-hol, Fermacell, Diamondboard, cement-board, dubbele gipsplaat, gestucte gipsplaat



2

Belasting

Holle wanden



2x sterker dan een standaard tuimelplug
- tot max. 132 kg* in 12,5mm gipsplaat
- tot max. 489 kg* in beton
*Maximale uittrekwaarden M6

Muren



- tot max. 396 kg* in muren

Holle wanden



- tot max. 38 kg* in 12,5mm gipsplaat

*Maximale uittrekwaarden Alligator muurplug flens AF8

3

Boor

M5 & M6 Ø 13mm
M8 & M10 Ø 20mm

Ø 5, 6 of 8mm**

**Boor diameter = plug type

4

Schroef

Gebruik bouten met metrisch draad of draadeind M5, M6, M8 en M10

AF5 Ø 3,0 - 4,5mm
AF6 Ø 3,5 - 5,5mm
AF8 Ø 4,0 - 6,0mm



TOGGLER®

De juiste plug voor elke klus in 4 stappen



Perfect voor:



- ✓ Snel en zeker in gipsplaat - ook met isolatie
- ✓ Geen boor nodig

GIPSPLAATPLUG

ZELFBOREND



Perfect voor:



- ✓ Voor f-rail: TBE1
- ✓ Voor schilderij: TH met handig haakje

HOLLEWANDPLUG

THE ORIGINAL

1

Materiaal



gipsplaat

+ dubbele gipsplaat, gipsplaat met stuc, vocht- en brandwerende gipsplaat



gipsplaat



gipsplaat + tegel

+ hout, triplex en ander materiaal van 3 - 26mm

2

Belasting

Gipsplaat



Unieke zekerheid: design van de plug vangt trillingen op

- tot max. 145 kg* in 15,0mm gipsplaat

*Maximale uittrekwaarden Gipsplaatplug SP

Holle wanden



Supersterk door groot versterkt draagvlak achter de plaat

- tot max. 100 kg* in 2 x 12,5mm gipsplaat

*Maximale uittrekwaarden Hollewandplug TD

3

Boor

Geen boor nodig!

Boor in dubbele gipsplaat, gipsplaat met stuc, vocht- en brandwerende gipsplaat voor:

SP-Mini Ø 6mm
SP Ø 8mm

Ø 8mm voor alle type hollewandpluggen met tegel of ander hard materiaal: Ø 10mm**

**Uitgezonderd de TA

4

Schroef

SP-Mini Ø 3,5 - 4,0mm
SP Ø 4,0 - 4,5mm

Ø 3,5 - 6,0 mm*** voor alle type hollewandpluggen

***Uitgezonderd de TA: ø 4,0 - 5,0mm

