



KP312S

Belangrijkste gebruikersvoordelen:


1. Schaaft in één beweging tot maar liefst 312 mm breed.
2. Maximale schaafdiepte afhankelijk van de breedte 1,5 tot 3,0 mm.
3. Soft start zorgt voor een rustige aanloop.
4. Voorzien van gelagerde roller om schaaf makkelijk over het materiaal te bewegen.
5. Grote bewegingsvrijheid door 10 meter kabel.
6. Voorzien van hoog geplaatste kabel, voorkomt haken en onder de machine komen.
7. Niet geschikt voor het schaven van sponningen.
8. Voorzien van parkeersteun voor het 'uitdraaiend' wegzetten van de schaaf.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl

NIEUW

Technische gegevens												
	Afm. lxbxh (mm)	Toerental onbelast (min ⁻¹)	Max. cap. schaafdiepte (mm)	Schaafbreedte (mm)	Geluidsdrukniveau (L _{WA}) (dB(A))	Gewicht (EPTA) (kg)	Ongenomen vermogen (Watt)	Kabellengte (m)	Vibratie a, hout scharen (m/s ²)			Prijs excl. btw
KP312S	551x425x219	12000	1,5	312	88	18,2	2200	10	2,5			€ 2.299,00

Standaard accessoires



Afstelhoek (1 stuks)
- 762001-3
- 0088381156912



Inbussleutel 4,0mm (1 stuks)
- 783219-3
- *




Spaanafvoer KP312S (1 stuks)
- 193733-5
- *



Stofafzuigadapter KP312S (1 stuks)
- 410300-4
- 8720023062657

Optionele accessoires



Hss wisselbeitels 312 mm (1 stuks)
- B-02870
- 0088381125840

Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.

* Deze informatie is nog niet bekend. Neemt u contact op met de verkoop binnendienst.