



TECHNISCHE DETAILS



MATERIAAL

SCHAAL:
HD Polypropyleen

BINNENWERK:
HD Expanded Polystyreen

HOOFDBAND:
Soft PA Nylon



STANDAARD

EN 397
EN 50365 (Klasse 0)
Bescherming tegen impact van
boven, voren, achteren en van opzij
in overeenstemming met EN 12492
Punt 4.2.1 Schokenergie
-absorptiecapaciteit
Punt 4.2.2 Penetratie
Punt 4.2.1 Ventilatie



WHE00072-201
WIT



WHE00072-202
GEEL



WHE00072-204
ROOD



WHE00072-208
BLAUW



WHE00072-205
GROEN



WHE00072-210
ZWART



MAAT

Universeel aanpasbaar
van 53 tot 63 cm



GEBUIKSTEMPERATUUR

-30°C / +50°C



GEWICHT

490 g



CATEGORIE

III

TECHNOLOGIE



POLYPROPYLEEN HD EXTERNE SCHAAL

Licht wegende externe schaal met exponentieel betere prestaties.
Blinkt uit in schokabsorptie, vooral bij lage temperaturen (-30°C).
Weinig last van vergeling en veroudering.



D-CORE TECHNOLOGIE

De bovenkant van de binnenschaal van de helm is gemaakt van
een materiaal met een lage dichtheid, geoptimaliseerd voor
bescherming tegen impact van bovenaf.



HD CROWN PROTECTIE

Omloop binnenwerk met hoger dichtheid dat een sterke allround
bescherming en meer comfort biedt.



CLICK-IN SYSTEEM

Gepatenteerd bevestigingssysteem voor voering aan de
binnenkant dat de duurzaamheid, vervanging en verwijdering van
de voering verbetert.



DRY+

Geavanceerder composietstof geïntegreerd met Hydrocool®
vochtafvoerende technologie en uitzonderlijk zacht textiel voor
meer gebruikerscomfort. Verrijkt met een geurverdrijvende,
antibacteriele behandeling met zilverionen.



ADAPTIVE FIT SYSTEEM

Een aanpassingssysteem dat drie componenten integreert, wat
voor een hele dag comfort zorgt. Een nieuwe draaiknop met
grotere diameter zorgt voor eenvoudige instelling van de maat.
Ergonomische zijvleugels zorgen voor een snelle en veilige
pasvorm tegen de achterkant van het hoofd. Het gepatenteerde
Self Adaptive Live Hinge is de nieuwste, zelfaanpassende
fitttechnologie die met de drager meebeweegt.



ELEKTRISCHE ISOLATIE EN 50365

Bescherming tegen potentieel contact tijdens het werken met
onder spanning staande of in de buurt van onder spanning
staande delen op laagspanningsinstallaties van maximaal 1000 V
a.c. of 1500 V d.c.



VENTILATIEKANALEN

De helm heeft 10 luchtinlaten die de interne luchtstroom door de
uitstroomkanalen maximaliseren en zo een uitzonderlijk ademend
vermogen van de helm bieden.




BEVESTIGINGSLEUVEN VOOR GEHOORBESCHERMING

Helm is ontworpen met standaard 30mm slot voor het bevestigen
van KASK oorkappen.

ACCESSOIRESLOT VOORZIJD
 Helm is voorzien van een slot aan de voorzijde waarin een badge of een lamp bevestigd kan worden.

HI-VIZ NAAMPLAATJE
 Ontworpen met een goed zichtbaar naamplaatje op de achterkant van de helm voor gemakkelijke identificatie.

HAKEN OORDOPJES
 Lampclips voorzien van veilige oordophaakjes zodat ze makkelijk bij de hand zijn.

EENVOUDIG KLIKSISTEEM
 Helm voorzien van slots voor vizieradapters, gelaatsbescherming en oogbescherming zodat deze gemakkelijk op de helm kunnen worden gemonteerd.

FUNCTIONALITEIT

Bescherming tegen impact van bovenaf	K	5 Kg from 1 m 100 J	Bestendigheid tegen lage temperaturen	K	T= -30°C
Bescherming tegen zijwaartse-, voor- en achter impact	K*	5 Kg from 0,5 m 25 J	Bescherming tegen zijvervorming	K	LD
Bescherming tegen doordringen van objecten	K	3 Kg from 1 m 30 J	Bescherming tegen gesmolten metaaldeeltjes	K	MM

K Volgens de norm **K*** Aanvullende test volgens de norm EN 12492 **K** Optionele eisen

AANVULLENDE INFORMATIE

GARANTIE

3 jaar vanaf aankoopdatum.

3 **10**
 YEARS GUARANTEE YEARS SHELF LIFE

LEVENSDUUR HELMSCHAAL

10 jaar vanaf productiedatum (productiedatum is geprint op een label aan de binnenzijde van de helm. Controleer de helm regelmatig op schade! Beschadiging, vervorming of verkleuring zijn belangrijke indicatoren om de helm extra te controleren.

SCHOONMAKEN

Maak de helm alleen met water schoon, ph-neutrale zeep en een zachte, schone doek. De binnenvoering kan met de handgewassen worden in koud water of in de wasmachine (max 30°C - 85°F). Gebruik geen chemische schoonmaakproducten of oplosmiddelen.

BEWAREN

Als de helm niet gebruikt wordt graag niet in het volle zonlicht leggen of in de buurt van een warmtebron.

AANBRENGEN STICKERS

Breng geen stickers, plakkers of verf aan op de helm die niet goedgekeurd zijn door de fabrikant van de helm. Elke ongeschikte, ongekeurde aanpassing kan de functionaliteit van de helm aantasten.

ACCESSORIES



WV100007
ZEN VIZIER



WV100008
ZEN FF VIZIER



WV100009/10
ZEN MM/PM VIZIER



WV100014
ARC FLASH 1



WV100015
ARC FLASH 2



WHP00004/5/6
OORKAPPEN



WAC00013/25
NEKBESCHERMER



WAC00032/33
NEKBESCHERMER RW



WAC00036/37
ZONNEKAP



WAC00040
VOERING OPFRISSEER

ONTDEK MEER



SCAN VOOR
COMPLETE
COLLECTIE