



DTD154ZJ

Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Elektronisch instelbaar: toepasbaar voor lichte en zware verbindingen (M4 - M14).
2. Perfect afgestemd op teks- of zelfborende schroeven.
3. Maximale capaciteit zelfborende schroeven is 4-6 mm.
4. Opvallend compact: uiterst hanteerbaar voor lastige plekken.
5. Goed gebalanceerd: comfortabel voor ook bovenhands werken.
6. Tevens uitstekende gebruikersvriendelijkheid door zijn lage gewicht.
7. Bijzonder energiezuinig en duurzaam dankzij koolborstelloze motor.
8. Ideale machine om perfect gecontroleerd en betrouwbaar mee te monteren.
9. Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
10. Beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl

LXT **BL**
MOTOR


Technische gegevens	Afm. bbxh (mm)	Type motor	Ingebouwde verlichting (schakelaar)	Var. toerenregeling (schakelaar)	Geluidsdrukniveau (LpA) (dB(A))	Toerental onbelast (stand 1)	Toerental onbelast (stand 2)	Toerental onbelast (stand 3)	Aantal slagen (stand 3)	Aansluiting/opname	Aantal slagen (stand 1)	Aantal slagen (stand 2)	Max. koppel (stand 3) (Nm)	Max. koppel (stand 1) bij excl. hvt
DTD154ZJ	117x79x236	BL-motor	1	1	96	0 - 1100	0 - 2100	0 - 3600	0 - 3800	1/4" zeskant Vorm E	0 - 1100	0 - 2600	175	20E 199, 00

Standaard accessoires



Draaghaak lang (1 stuks)

- 346317-0
- 3240890353641



Inlay voor M-box (1 stuks)

- 837670-0
- 3240890392916



Mbox nr.2 (1 stuks)

- 821550-0
- 0088381430128

Optionele accessoires



18V Stof/water beschermkap (1 stuks)

- 195798-3
- 0088381376532



Accu BL1815N LXT 18V 1,5Ah (1 stuks)

- 196235-0
- 0088381417556



Accu BL1820 LXT 18V 2,0Ah (1 stuks)

- 196462-9
- 0088381430876



Accu BL1830 LXT 18V 3,0Ah (1 stuks)

- 193533-3
- 0088381367004

Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.