



PRESTATIEVERKLARING

overeenkomstig bijlage III van de verordening (EU) nr. 305/2011
en de gedelegeerde verordening (EU) nr. 574/2014

Productnaam:

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND

DoP-Nr. 15651-1-19-167

1. Eenduidige classificatie van het producttype:

EN 15651-1:2012: F Ext-Int CC 20HM

EN 15651-2:2012: G 20HM

2. Beoogd gebruik:

Voegkit voor gevels en beglazing

3. Fabrikant:

Bostik SA, 253 Avenue du Président Wilson, F-93200 Saint Denis

4. Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3 plus 3

5. Geharmoniseerde norm (hENs):

EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012

6. Betreffende erkende instelling (Notified Body):

**De erkende instelling, Kiwa GmbH Polymer Institut,
NB 1119, heeft het producttype en brandgedrag
op basis van een Initiële Type Test (ITT) bepaald volgens EN 15651-
1, EN 15651-2 en EN 15651-3 onder systeem 3 en heeft
een testrapport dan wel een classificatierapport opgesteld.**

7. Europese technische beoordeling (ETA):

niet van toepassing

Erkende instelling (Notified Body):

niet van toepassing

8. Verklaarde prestatie

Conditionering: procedure B

Substraten: mortel M1 en glas met primer

Essentiële productkenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag (EN 13501-1)	Klasse E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Vrijkomen van gevaarlijke substanties	NPD	
Standvermogen (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumekrimp (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Elastisch herstellend vermogen (EN ISO 7389 bij een rek van 60 %)	≥ 60 %	
Trekeigenschappen (EN ISO 8339)		
Trekmodulus bij + 23 °C	> 0,4 MPa	
Trekmodulus bij - 20 °C	> 0,6 MPa	
Trekeigenschappen onder voorspanning (EN ISO 8340)	Conform (NF)	
Adhesie/rek bij verschillende temperaturen (EN ISO 9047)	Conform (NF)	
Adhesie/rek onder voorspanning en na onderdompeling in water (EN ISO 10590)	Conform (NF)	
Adhesie/rek na kunstmatige veroudering door blootstelling aan warmte, vocht en uv-licht (EN ISO 11431)	Conform (NF)	
Drukweerstand (EN ISO 11432)	1,24 N/mm ²	
Duurzaamheid	Conform (NF)	

9. De prestaties van genoemd product komen overeen met de in sectie 8 verklaarde prestaties. Deze prestatieverklaring (DoP) wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in sectie 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Bostik SA door het bedrijfsmanagement

Saint Denis, May 14, 2019

Managing Director (MD)