

## STEP'ONE

P702712

Lage veiligheidsschoen S3L FO SR



LICHT



WATERAFSTOTEND



0%  
METALL



## Voordelen

- Multifunctioneel, licht en comfortabel
- Neus en tussenzool van antiperforatie composietmateriaal
- Antistatisch

## Toepassingsgebieden

- Bouwsector
- Werk in de openlucht
- Transport
- Logistiek
- Industrie
- Energie
- Dienstverlening
- Droge omgevingen
- Vochtige omgevingen

## Verpakking

- Verkoopenheid: per paar
- Van 35 tot 39 en van 46 tot 48: Dozen van 5 paar
- Van 40 tot 45: Dozen van 10 paar

Maat	Code	Maat	Code
35	55 993 823	42	55 993 904
36	55 993 831	43	55 993 912
37	55 993 858	44	55 993 955
38	55 993 866	45	55 993 963
39	55 993 874	46	55 994 013
40	55 993 882	47	55 993 971
41	55 993 890	48	55 993 998

## Beschrijving

- Lage veiligheidsschoen van het type derby, kleur: zwart
- Bovenwerk van waterafstotend volnerfleur, gekorrelde afwerking. Dikte 1,8 tot 2,0 mm
- Gerecyclede veters
- Vulling bovenste gedeelte van het bovenwerk voor meer comfort bij de enkels
- Gewatteerde geplooid schoentong op de wreef van de voet voor meer comfort in combinatie met twee zijplooiën om te voorkomen dat harde deeltjes de schoen binnendringen
- Voering van mesh met ademende honingraatstructuur, bestand tegen wrijving
- Vetersluiting met 4 paar niet-metalen ogen
- Neus bestendig tegen schokken van 200 J, van licht en antimagnetisch composietmateriaal
- Tussenzool van licht en antimagnetisch antiperforatie composietmateriaal
- 100% bescherming van het oppervlak van de voetzool
- Perforatieweerstand > 1100 Newton
- Verwijderbare, anatomische en antistatische inlegzool
- Buitenzool van PU met dubbele dichtheid met verhoogde hak. Zool bestand tegen wrijving, oliën en koolwaterstoffen
- SRC-wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met de norm EN ISO 20345
- Gewicht (maat 42): 620g

## Normen

- EN ISO 20345 : 2022 S3L FO SR



**RECYCLED PACK**  
PRINTED WITH VEGETABLE INKS