



## Technische Datasheet

### Zwaluw Panelcleaner®

Reinigingsmiddel voor panelen



#### Product Omschrijving

Zwaluw Panelcleaner® is een reinigungs- en ontvettingsmiddel voor niet-poreuze ondergronden. Zwaluw Panelcleaner® maakt deel uit van een assortiment paneellijmen bestaande uit Zwaluw Panelfix®, Zwaluw Paneltape, Zwaluw Panelcleaner® en Zwaluw Primer-PF.

#### Voordelen

#### Applicaties

Zwaluw Panelcleaner® is ontwikkeld voor het ontvetten en reinigen van platen en aluminium regels op plaatsen waar Zwaluw Panelfix® wordt aangebracht.

#### Gebruiksaanwijzing

Algemene informatie over houten/aluminium raam- en plaatwerk  
Minimale voegbreedte tussen de platen: 6 mm Regelafstand afhankelijk van de plaatdikte: 400-650 mm Minimale breedte eindregellat: 70 mm Minimale breedte tussenregellat: 55 mm Minimale breedte verbindingsregel: 70 mm Minimale dikte regels: 19 mm Minimale ventilatieruimte achter de plaat: 20 mm  
Voorbehandeling raamwerk Breng Zwaluw Primer-PF aan in één ondoorzichtige laag en laat deze ten minste 1 uur drogen. Het vochtgehalte van het houten raamwerk mag niet hoger zijn dan 18%! Spacer tape aanbrengen Breng de Zwaluw Paneltape aan wanneer Zwaluw Primer-PF volledig is uitgehard (1 tot 24 uur) in een verticale, continue lijn. Stevig aandrukken en met een scherp mes snijden. Verwijder nog niet het afdekpapier van de Zwaluw Paneltape. Voorbehandeling plaatwerk Gebruik Zwaluw Panelcleaner om de achterkant van de plaat bij de hechtingsplaats te reinigen. Grondig reinigen door twee doeken te gebruiken. Plaatlijm aanbrengen Breng Zwaluw Panelfix alleen aan met de meegeleverde V-tuit; aanbrengen in een driehoekige vorm met een

breedte en hoogte van 10 mm in een verticale, continue lijn naast de Zwaluw Paneltape. Plaat bevestigen Verwijder nu het afdekpapier van de Zwaluw Paneltape. Breng de plaat aan binnen een tijdsbestek van 10 minuten na het verwijderen van het afdekpapier. Als de plaat de Zwaluw Paneltape eenmaal heeft aangeraakt, zijn geen aanpassingen meer mogelijk. Wanneer de plaat in de juiste stand is geplaatst, drukt u deze stevig aan.

#### Aanvullende informatie

Dichtheid	0,72 g/ml
Ontvlam punt	-14°C
Vorstbestendigheid gedurende transport	Up to -15°C

*Deze waarden zijn typische eigenschappen*

#### Beperkingen

#### Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Zwaluw Panelcleaner® verwijdert vetsporen en lichte oppervlakteverontreinigingen waardoor de hechting verbetert. Door verdamping van Zwaluw Panelcleaner® zal het oppervlak afkoelen. Dat kan leiden tot condensatie van vocht op het oppervlak. Daarom wordt geadviseerd het oppervlak na reiniging 10 minuten te laten drogen alvorens een kit of lijm op de ondergrond aan te brengen. Vervang de reinigungsdoeken regelmatig.

#### Schoonmaken

#### Kleur(en)

- Transparant

#### Verpakking

- Blik

*Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina*

#### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



**Den Braven**

## Technische Datasheet

### Zwaluw Panelcleaner®

Reinigingsmiddel voor panelen

#### Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

#### Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

#### Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid

voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Better  
results  
through  
Knowledge



**Den Braven**

Bostik Benelux B.V  
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout  
T +31 (0)162491000 | E info@denbraven.nl

09-11-2020  
13:37:20  
UTC