



HR5202C

Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Ideaal boorbereik voor gaten tot 32 mm, maar kan tot 52 mm in beton.
2. Werk stofvrij met stofadapter boren 196861-5 en stofadapter breken 199144-2.
3. Uitgerust met elektronica voor constant toerental en softstart.
4. Voorzien van veiligheidsschakelaar: stopt wanneer de schakelaar losgelaten wordt.
5. Uitgerust met een vastzetknop voor continue breekwerkzaamheden.
6. Tevens in toeren regelbaar. Resulteert in bredere toepassingen voor breken.
7. Maximale veiligheid en duurzaamheid door slipkoppeling.
8. Makkelijk te bedienen functieschakelaar.
9. Beitel kan in 24 posities vastgezet worden, waardoor altijd onder de juiste hoek gewerkt kan worden.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl

Technische gegevens

Alm. lxbxh (mm)

Opgenomen vermogen (Max)

Aansluiting/opname

Prijs excl. btw

HR5202C

599x134x287

1510

SDS-MAX

€ 825,00

Optionele accessoires



Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.

Inkoop & logistiek

Model	Gewicht per stuk incl. verpakking (kg)	Afmeting verpakking HxBxD (mm)	Aantal stuks per overdoos	Goingsprijs excl. BTW (per stuk)	EAN-code
HR5202C	18,2	447x651x174	1	€ 825,-	0088381677592