

PRESTATIEVERKLARING UNI-HSB spouwanker 220 VD		
Nr.: DOP-GB-33411-WT-NL		Datum: 06-03-2017 versie: NL
1. Unieke identificatie producttype	33411 	
2. Aanduiding	UNI-HSB spouwanker 220 Ø4mm VD	
3. Toepassing	Voor het koppelen van een gemetselde buitenmuur met HSB achterwand	
4. Toepasbaar	-Baksteen en geperforeerde baksteen (buitenblad) -Mortel >M5 -Voegdikte: >5mm -Vurenhout C24	
4. Naam en contactadres fabrikant	Gebr. Bodegraven BV Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop 0031 (0)172 520110	
5. Naam gemachtigde	J.A. Bodegraven. Directeur	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	3	
7. Activiteit van de Notified body beproevings-instantie volgens EN 845-1 & EN-846-7	De notified body nr. 0764: Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen Hannover, heeft op basis van: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beproevingen volgens de EN 846-5 de belasting waarden bepaald</li> </ul>	
8. Europese Technische beoordeling	EN 845-1	
9. Aangegeven prestatie volgens EN 845-1 & 846-5		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Mechanische sterkte): Treksterkte binnenblad capaciteit HSB: Treksterkte buitenblad capaciteit: Druksterkte spouw 130mm	3000 N 1610 N 500 N	846-5 846-5 NEN-EN 1996-1-1
Duurzaamheid / Materiaal referentie	18	845-1
10. De prestaties van de in de punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Nieuwkoop, 01-12-2016		Getekend,  J.A. Bodegraven, Directeur