

# M18 FIW2F12-502X

## M18 FUEL™ 1/2" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- Vermogensrendement onder belasting - uitstekend koppel van 339 Nm
- Extreem compact ontwerp - totale lengte van slechts 124 mm voor toegang tot krappe ruimtes
- De 4-Mode DRIVE CONTROL stelt de gebruiker in staat om over te schakelen naar vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen om de veelzijdigheid van de toepassing te maximaliseren
- De regelaar voor het verwijderen van bouten levert een volledig koppel en verlaagt vervolgens het toerental zodra de bout is losgedraaid om te voorkomen dat de bout valt
- De automatische uitschakeling is niet meer dan 34 Nm koppel voor handvaste bevestigingstoepassingen om te strak aanhalen te voorkomen
- Tri-LED's leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid van de werkruimte te vergroten
- 1/2" vierkante opname met frictiering
- Riemclip
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



### REDLITHIUM™

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200   |
| Slagfrequentie (per min)     | 0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500             |
| Max. koppel (Nm)             | 102 / 203 / 339 / 34                       |
| Losbreekkoppel (Nm)          | 339  |
| Gewicht incl. accu [kg]      | 1.8 (M18 B5)                               |
| Kit inbegrepen               | 2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box |
| Artikelnummer                | 4933478444                                 |