

3 VOLT OPTISCHE ROOKMELDER ASD-5



ASD-5 Optische rookmelder incl. 2 x 1,5 V AAA batterijen

Foto-elektrische detectie, gefabriceerd in Europa
Voeding: 3V - 2 x 1,5V AAA (LR03) batterijen, uitwisselbaar
Verbruik stand-by <8µA, alarm <70 mA
Batterijen functioneren bij normaal gebruik minimaal 5 jaar
Batterij-leegindicatie gedurende 30 dagen
Geluidssterkte in alarmfase: ≥85 dB op 3 meter, geluidsfrequentie 3.1 - 3.4kHz
Voorzien van testknop en hush/stilte modus 10 ± 1 min. Gedurende HUSH modus knippert LED elke 10 sec.
Long Term Drift-functie – compensatie gevoeligheid
Dit mechanisme past automatisch de gevoeligheid van de rookmelder aan tijdens bedrijf
Zelftestfunctie iedere 10 seconden omvat:
Batterijstatus, vervuiling van de rookkamer en functioneren van de rooksensoren
Vervuilingindicatie: 3x piepsignaal elke 40 sec.
Foutmelding batterij: 1x piepsignaal elke 40 sec.
Certificering: AFNOR 0333-CPR-292126, EN-14604:2005/AC:2008, CE, DoP No: 0515, gebruik conform DIN 14676, Federatie Veilig Nederland
Gecertificeerd voor gebruik in camper en caravan
Afmeting: Ø 80 mm., H 48 mm - gewicht: 80 gram - kleur: gebroken wit - IP30
Montage: geleverd incl. schroeven/pluggen en BST dubbelzijdige kleefstrip
Rookmelder alleen bevestigen met bijgeleverde kleefstrip of bevestigingsmateriaal
Verpakking: per stuk in giftbox met Euroloch, 72 stuks per omdoos
EAN-code: 8 713686 002436
Garantie: 5 jaar op rookmelder en batterijen bij correct onderhoud volgens de gebruiksaanwijzing
Levensduur rookmelder: 10 jaar