

M18 FIW2F12-0X | M18 FUEL™ 1/2" compacte slagmoersleutel met frictiering



- Vermogensrendement onder belasting - uitstekend koppel van 339 Nm
- Extreem compact ontwerp - totale lengte van slechts 124 mm voor toegang tot krappe ruimtes
- De 4-Mode DRIVE CONTROL stelt de gebruiker in staat om over te schakelen naar vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen om de veelzijdigheid van de toepassing te maximaliseren
- De regelaar voor het verwijderen van bouten levert een volledig koppel en verlaagt vervolgens het toerental zodra de bout is losgedraaid om te voorkomen dat de bout valt
- De automatische uitschakeling is niet meer dan 34 Nm koppel voor handvaste bevestigingstoepassingen om te strak aanhalen te voorkomen

Onbelast toerental (omw/min)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Slagfrequentie (per min)	0-1000 / 0-2400 / 0-3400
Max. koppel (Nm)	102 / 203 / 339 / 34
Losbreekkoppel (Nm)	339
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478443