

Houtplamuur UNIVERSEEL

- ▶ Glad afwerken van nerven, krasjes en kleine beschadigingen.
- ▶ Voor geschilderd en ongeschilderd hout.

TOEPASSINGEN

- Voor het glad afwerken van nerven, krasjes en kleine beschadigingen.
- Geschikt voor geschilderd en ongeschilderd hout.
- Voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar.
- Oplosmiddelvrij.
- Bij gebruik buiten minimaal 2 keer overschilderen.
- Schuurbaar na 1 uur (20 °C, 1 mm laagdikte).
- Overschilderbaar na ca. 1 uur (20 °C, 1 mm laagdikte) met alle soorten verf en beits.
- Maximale laagdikte: 1 mm. Maximale diepte: 2 mm.
- Kleur: gebroken wit.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Niet geschilderd hout buitenshuis eerst behandelen met een geschikte grondverf.
- Tube voor gebruik goed kneden.
- Product met een plamuurmes dun en gelijkmatig aanbrengen.
- Gereedschap schoonmaken met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 250gr en 400gr.

